

1 Standardleistung

Die komro GmbH (im Folgenden komro genannt) überlässt dem Kunden für einen bestehenden Kabelanschluss im Breitbandkabel-Netz der komro GmbH einen Basisanschluss Cable an

- Hausübergabepunkt
- Ausgang Verstärker
- Ausgang passiver Verteiler
- Multimedia-Steckdose

(jeweils auf Grundlage des Servicevertrages für die angeschlossene Liegenschaft) im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten.

1.1 Basisanschluss Cable (im Folgenden BA genannt)

Die mittlere Verfügbarkeit von BA liegt bei 99% im Jahresdurchschnitt.

Cable 192 wird mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 192 kbit/s downstream (auf der Anschlussleitung in Richtung des Kunden) und bis zu 64 kbit/s upstream (auf der Anschlussleitung aus Richtung des Kunden) überlassen.

Cable 512 wird mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 512 kbit/s downstream (auf der Anschlussleitung in Richtung des Kunden) und bis zu 128 kbit/s upstream (auf der Anschlussleitung aus Richtung des Kunden) überlassen.

Cable 768 wird mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 768 kbit/s downstream (auf der Anschlussleitung in Richtung des Kunden) und bis zu 128 kbit/s upstream (auf der Anschlussleitung aus Richtung des Kunden) überlassen.

Cable 1000 wird mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1024 kbit/s downstream (auf der Anschlussleitung in Richtung des Kunden) und bis zu 128 kbit/s upstream (auf der Anschlussleitung aus Richtung des Kunden) überlassen.

Cable 2000 wird mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 2048 kbit/s downstream (auf der Anschlussleitung in Richtung des Kunden) und bis zu 192 kbit/s upstream (auf der Anschlussleitung aus Richtung des Kunden) überlassen.

Cable 3000 wird mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 3072 kbit/s downstream (auf der Anschlussleitung in Richtung des Kunden) und bis zu 384 kbit/s upstream (auf der Anschlussleitung aus Richtung des Kunden) überlassen.

Cable 6000 wird mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 6000 kbit/s downstream (auf der Anschlussleitung in Richtung des Kunden) und bis zu 768 kbit/s upstream (auf der Anschlussleitung aus Richtung des Kunden) überlassen.

Die angegebenen Übertragungsgeschwindigkeiten sind Maximalwerte. Die Übertragungsgeschwindigkeit während der Nutzung ist u.a. von der Netzauslastung des Internet-Backbones und von der Übertragungsgeschwindigkeit der angewählten Server des jeweiligen Inhaltenanbieters abhängig.

2 Zusätzliche Leistungen

Die komro erbringt jeweils nach Vereinbarung im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten gegen gesondertes Entgelt, das sich nach der bei Auftragserteilung gültigen Preisliste richtet, insbesondere folgende zusätzliche Leistungen:

- 2.1 Verlegung, Auswechslung oder Änderung der aktiven und passiven technischen Komponenten wie Verstärker, Verteiler, Kabel, Multimedia-Steckdosen.
- 2.2 Erhöhung der Upstream-Übertragungsgeschwindigkeit bei BA1000 auf bis zu 256 kbit/s.
- 2.3 Erhöhung der Upstream-Übertragungsgeschwindigkeit bei BA2000 auf bis zu 384 kbit/s.
- 2.4 Erhöhung der Upstream-Übertragungsgeschwindigkeit bei BA3000 auf bis zu 512 kbit/s.
- 2.5 Weitere Leistungen nach Aufwand.